



AT21903

MANAŽOVATEĽNÝ ETHERNET  
**PREPÍNAČ S POE**

**SPOĽAHLIVÉ A BEZPEČNÉ PREPOJOVANIE DÁT  
V TAKTICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SIEŤACH**



AT21903 - PREDNÝ POHĽAD



AT21903 - ZADNÝ POHĽAD

## Použitie

- v komunikačných sieťach rýchlo nasaditeľných taktických jednotiek
- na prepínanie vysoko zabezpečenej dátovej, hlasovej a video komunikácie v stacionárnych a mobilných sieťových uzloch
- v extrémnych poveternostných a klimatických podmienkach

## Vlastnosti

- postavený na Cisco ESS-3300
- 8 x 10/100/1000Base-T Ethernet port s PoE alebo PoE+ (IEEE 802.3at)
- 2 x 1G/10G port osadený optickým alebo metalickým SFP modulom (voliteľné)
- 1 x konzola (USB)
- 1 x USB 2.0 host port
- tlačidlo ZEROIZE na vymazanie konfiguračných údajov
- prepínanie na 2. a 3. vrstve
- podpora multicastov
- podpora QoS a VLAN
- pokročilé funkcie bezpečnosti a autentifikácie
- široké možnosti manažmentu
- konštruované podľa MIL-STD-810F, MIL-STD-461F
- pasívne chladenie
- malý kompaktný dizajn: 300 x 220 x 44 (h x š x v mm)
- jednoduchá integrácia do štandardizovaných 19" prenosných skriní
- nízka hmotnosť: 3,4 kg
- el. napájanie: 10-32V DC v súlade s MIL-STD-1275