



AT21803

SMEROVAČ S POE

**SPOĽAHLIVÉ A BEZPEČNÉ SMEROVANIE DÁT
V TAKTICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SIEŤACH**



AT21803 - PREDNÝ POHĽAD



AT21803 - ZADNÝ POHĽAD

Použitie

- v komunikačných sieťach rýchlo nasaditeľných taktických jednotiek
- na prepínanie vysoko zabezpečenej dátovej, hlasovej a video komunikácie v stacionárnych a mobilných sieťových uzloch
- v extrémnych poveternostných a klimatických podmienkach

Vlastnosti

- postavený na Cisco ESR-6300
- 4 x 10/100/1000 LAN Ethernet porty, jeden port s PoE (IEEE 802.3at)
- 2 x 10/100/1000 alebo SFP optické WAN Ethernet porty, jeden port s PoE (IEEE 802.3bt)
- 1 x konzola (USB)
- 1 x USB 3.0 host port
- tlačidlo ZEROIZE na vymazanie konfiguračných údajov
- smerovacie protokoly OSPFv3, RIPv2, BGP, EIGRP, IGMP
- štandardy 802.1Q VLAN trunking, QoS, 802.1p, Point-to-Point protokol (PPP), GRE enkapsulácia
- hardvérové šifrovanie pre bezpečnostné protokoly IPsec, SSL/TLS, IKEv2
- šifrovanie novej generácie NGE, QCR, AES-256, SHA-384, SHA-512
- bezpečnostné nástroje Firewall, NAT/PAT, Intrusion Prevention System (IPS), Intrusion Detection System (IDS), 802.1x, VPN spojenie
- Cisco Unified Communications Manager Express pre 48 telefónov
- Cisco IOS Firewall
- manažmentové protokoly SNMP, telnet, SSH v2, NTP klient, DHCP klient a server
- konštruované podľa MIL-STD-810F, MIL-STD-461F
- pasívne chladenie
- malý kompaktný dizajn: 300 x 220 x 44 (h x š x v mm)
- jednoduchá integrácia do štandardizovaných 19" prenosných skríň
- nízka hmotnosť: 3,4 kg
- el. napájanie: 10-32V DC v súlade s MIL-STD-1275